

137.3410

SPUR UNIT
SPUR UNIT 13A M115(115x115mm)



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie PROTECTA
Descrizione sintetica	SPUR UNIT
Tipo	CON FUSIBILE E INTERRUTTORE
Tipo installazione	INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	13A
Tensione nominale	250V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Halogen free	HALOGEN FREE
Temperatura di esercizio	-20°C/+60°C
Grado di protezione IK	IK07

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	1 GANG
Dimensioni	M115(115x115mm)

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Incasso: scatola non inclusa.
---------------	-------------------------------