

137.5311B

PULSANTE UNIPOLARE "BELL"
 PULSANTE UNIPOLARE "BELL"
 "BELL" symbol 10A M95(95x95mm)



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie PROTECTA
Descrizione sintetica	PULSANTE UNIPOLARE "BELL"
Tipo installazione	PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	10A
Tensione nominale	250V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Halogen free	HALOGEN FREE
Temperatura di esercizio	-20°C/+60°C
Grado di protezione IK	IK07
Spia luminosa	CON NEON
Pittogramma	"BELL" symbol

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	1 GANG
Dimensioni	M95(95x95mm)

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)