

137.5321

PULSANTE UNIPOLARE DOPPIO
PULSANTE UNIPOLARE DOPPIO 10A
M95(95x95mm)



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie PROTECTA
Descrizione sintetica	PULSANTE UNIPOLARE DOPPIO
Tipo installazione	PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	10A
Tensione nominale	250V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Halogen free	HALOGEN FREE
Temperatura di esercizio	-20°C/+60°C
Grado di protezione IK	IK07
Spia luminosa	CON NEON

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	2 GANG
Dimensioni	M95(95x95mm)

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo