

**213.3236F**

**SPINA MOBILE**  
**32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz**  
**Morsetti a molla**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA |
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE |

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie OPTIMA è progettata per una tensione nominale di 380-415V e una corrente nominale di 32A. Con 3P+T, riferimento orario 6h e grado di protezione IP44/IP54, è adatta per un impiego a 50Hz e 60Hz. Dotata di morsetti a molla e uscite di tipo DIRITTA, offre un'elevata affidabilità. La versione nera è disponibile aggiungendo ".K" al codice.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tipo installazione | PORTATILE |
|--------------------|-----------|

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Corrente nominale   | 32A              |
| Poli                | 3P+T             |
| Riferimento Orario  | 6h               |
| Tensione nominale   | 380-415V         |
| Frequenza d'impiego | 50Hz             |
|                     | 60Hz             |
| Morsetti            | Morsetti a molla |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE                 |
| Colore                         | ROSSO                     |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico   | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP         | IP44/IP54                 |
| Grado di protezione IK         | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA                   |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato                 |
| Uscita cavo                    | PRESSACAVO                |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |  |
|---------------|--|
| Note catalogo | Versione disponibile anche in colore nero. Aggiungere ".K" in fondo al codice. |
|---------------|--|