

218.1634.KX**SPINA MOBILE****16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz****Morsetti a vite**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-HD
-------------------	-----------------

Descrizione sintetica	SPINA MOBILE
-----------------------	--------------

Descrizione

La SPINA MOBILE della Serie OPTIMA-HD è progettata per una tensione nominale di 200-250V e una corrente nominale di 16A. Con configurazione 3P+T e riferimento orario 9h, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Adatta per frequenze di 50Hz e 60Hz, è dotata di morsetti a vite per un collegamento sicuro. La sua costruzione HEAVY-DUTY assicura un'elevata resistenza al calore, al fuoco e agli urti. Le uscite di tipo DIRITTA completano un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni professionali che richiedono durabilità e sicurezza.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	3P+T
Riferimento Orario	9h
Tensione nominale	200-250V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Morsetti	Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	BLU
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato
Uscita cavo	PRESSACAVO

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	HEAVY-DUTY
Note catalogo	Elevata resistenza agli urti
	Alta resistenza al calore e al fuoco