

**218.3234.KX****SPINA MOBILE**

32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz  
Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-2:2022  
EN IEC 60309-1:2022

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-HD
Descrizione sintetica	SPINA MOBILE

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie OPTIMA-HD è progettata per una tensione nominale di 200-250V e una corrente nominale di 32A. Con configurazione 3P+T e riferimento orario 9h, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Adatta per frequenze di 50Hz e 60Hz, è dotata di morsetti a vite per un collegamento sicuro. La costruzione HEAVY-DUTY assicura un'elevata resistenza al calore, al fuoco e agli urti. Le uscite di tipo DIRITTA completano un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni industriali esigenti.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Poli	3P+T
Riferimento Orario	9h
Tensione nominale	200-250V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz

Morsetti	Morsetti a vite
----------	-----------------

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	BLU
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato
Uscita cavo	PRESSACAVO

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note	HEAVY-DUTY
Note catalogo	Alta resistenza al calore e al fuoco
	Elevata resistenza agli urti