

**218.63334****SPINA MOBILE**

63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua  
Morsetti a mantello



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA
Descrizione sintetica	SPINA MOBILE

#### Descrizione

La SPINA MOBILE della Serie OPTIMA è progettata per una tensione nominale superiore a 50-250V e una corrente nominale di 63A. Con configurazione 2P+T e riferimento orario 3h, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in condizioni estreme. Adatta per corrente continua, è dotata di morsetti a mantello e uscite di tipo DIRITTA. La tecnologia EASY-PLUG assicura un'installazione rapida e sicura, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni professionali.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	63A
Poli	2P+T
Riferimento Orario	3h
Tensione nominale	>50-250V
Frequenza d'impiego	Corr. continua
Morsetti	Morsetti a mantello

### CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	GRIGIO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK08
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato
Uscita cavo	PRESSACAVO

### DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

### OPZIONI & NOTE VARIE

Note	EASY-PLUG
------	-----------