

218.EX1633**SPINA MOBILE**

16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II

2D Morsetti a vite



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60079-31 (2014)
 EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-2/A2 (2012)
 EN 60079-0 (2018)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale Serie OPTIMA-EX

Descrizione sintetica SPINA MOBILE

Descrizione

La spina mobile della Serie OPTIMA-EX è progettata per operare in ambienti industriali con atmosfere potenzialmente esplosive di polveri, conforme agli standard ATEX. Appartiene al gruppo e categorie EX II 2D, specifico per polveri. Supporta una tensione nominale di 200-250V e una corrente nominale di 16A, con configurazione a 2 poli più terra (2P+T). Il riferimento orario è 6h, e la frequenza d'impiego è di 50Hz o 60Hz. Garantisce un grado di protezione IP66, offrendo resistenza all'acqua e alla polvere, e resiste a impatti fino a 7J. I morsetti a vite e l'uscita diritta completano le specifiche tecniche di questo dispositivo.

Tipo installazione PORTATILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 16A

Poli 2P+T

Riferimento Orario 6h

Tensione nominale 200-250V

Frequenza d'impiego 60Hz

50Hz

Morsetti Morsetti a vite

CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX II 2D

Modo protezione polveri Ex tb IIIC T90°C Db IP66

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione PORTATILE

Colore BLU

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP66

Resistenza all'impatto 7J

Tipo di uscite disponibili DIRITTA

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont. Nichelato

Uscita cavo PRESSACAVO

Temperatura ambiente Ta min -25 °C

Temperatura ambiente Ta max 60 °C

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Istruzioni per l'utilizzo
 Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.