

**230.1602****SPINA MOBILE**

16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr.  
continua Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie IEC309
Descrizione sintetica	SPINA MOBILE
Descrizione	
La SPINA MOBILE della Serie IEC309 è progettata per una corrente nominale di 16A e tensioni nominali di 20-25V e 40-50V in corrente continua. Con uscite di tipo DIRITTA, 2P, riferimento orario 10h e grado di protezione IP44/IP54, questa spina è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Dotata di morsetti a vite, la SPINA MOBILE della Serie IEC309 garantisce prestazioni sicure e affidabili per le vostre esigenze professionali.	
Tipo installazione	PORTATILE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Poli	2P
Riferimento Orario	10h
Tensione nominale	40-50V 20-25V
Frequenza d'impiego	Corr. continua
Morsetti	Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	BIANCO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44/IP54
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]