

**230.32032****SPINA MOBILE**

32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz

Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie IEC309
Descrizione sintetica	SPINA MOBILE

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie IEC309 è progettata per una corrente nominale di 32A e una frequenza d'impiego di 300Hz. Con 3P e morsetti a vite, offre uscite di tipo DIRITTA e un riferimento orario di 2h. La tensione nominale varia da 20-25V a 40-50V, mentre il grado di protezione IP è IP44/IP54. Questa spina è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali e professionali.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Poli	3P
Riferimento Orario	2h
Tensione nominale	40-50V 20-25V
Frequenza d'impiego	300Hz
Morsetti	Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	VERDE
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44/IP54
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]