

**230.3204****SPINA MOBILE**

32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie IEC309
Descrizione sintetica	SPINA MOBILE

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie IEC309 è progettata per una tensione nominale di 20-25V e una corrente nominale di 32A. Con 3P, frequenza d'impiego a 50Hz e 60Hz e grado di protezione IP44/IP54, è adatta per applicazioni industriali. Dotata di morsetti a vite e uscite di tipo DIRITTA, garantisce un'elevato livello di sicurezza e affidabilità. Conforme agli standard internazionali, questa spina è ideale per ambienti industriali e professionali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Poli	3P
Tensione nominale	20-25V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Morsetti	Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	VIOLA
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44/IP54
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]