

**240.3294****SPINA DA PARETE****32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz****Morsetti a vite**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Serie Commerciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Serie OPTIMA    |
| Descrizione sintetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SPINA DA PARETE |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| La SPINA DA PARETE della Serie OPTIMA è progettata per una tensione nominale di 200-250V e una corrente nominale di 32A. Con 3P+T, riferimento orario 9h e grado di protezione IP44/IP54, è adatta per un impiego a 50Hz e 60Hz. Dotata di morsetti a vite e uscite di tipo INCLINATA, offre un'elevata affidabilità. Inoltre, presenta un ingresso aperto filettato e un passacavo filettato in gomma IP55 incluso per una maggiore versatilità e sicurezza. |                 |
| Tipo installazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PARETE          |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 32A             |
| Poli                | 3P+T            |
| Riferimento Orario  | 9h              |
| Tensione nominale   | 200-250V        |
| Frequenza d'impiego | 60Hz            |
|                     | 50Hz            |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

## CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | PARETE                    |
| Colore                         | BLU                       |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico   | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP         | IP44/IP54                 |
| Grado di protezione IK         | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili     | INCLINATA                 |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato                 |
| Uscita cavo                    | M32X1,5                   |

## DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

## OPZIONI & NOTE VARIE

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Note catalogo | Ingresso aperto filettato                 |
|               | Passacavo filettato in gomma IP55 incluso |