

245.125966T**SPINA DA PARETE****125A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz****Morsetti a mantello**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-TOP
-------------------	------------------

Descrizione sintetica	SPINA DA PARETE
-----------------------	-----------------

Descrizione

La SPINA DA PARETE della Serie OPTIMA-TOP è progettata per una tensione nominale di 480-500V e una corrente nominale di 125A. Con configurazione 3P+T e riferimento orario 7h, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Adatta per frequenze di 50Hz e 60Hz, è dotata di morsetti a mantello e uscite di tipo INCLINATA. L'ingresso aperto filettato è accompagnato da un pressacavo fornito e un tappo/passacavo filettato incluso, assicurando un'installazione sicura e affidabile.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	125A
-------------------	------

Poli	3P+T
------	------

Riferimento Orario	7h
--------------------	----

Tensione nominale	480-500V
-------------------	----------

Frequenza d'impiego	60Hz
---------------------	------

	50Hz
--	------

Morsetti	Morsetti a mantello
----------	---------------------

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

Colore	NERO
--------	------

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
------------------------------	-----------------------

Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
------------------------	----------------

Grado di protezione IK	IK08
------------------------	------

Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
----------------------------	-----------

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
-----------------------	---------------

Trattamento superficiale cont.	Nichelato
--------------------------------	-----------

Uscita cavo	M63X1,5
-------------	---------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Pressacavo fornito
---------------	--------------------

	Ingresso aperto filettato
--	---------------------------

	Tappo/passacavo filettato incluso
--	-----------------------------------