

**245.63934T****SPINA DA PARETE****63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua****Morsetti a mantello**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA-TOP |
| Descrizione sintetica | SPINA DA PARETE  |

**Descrizione**

La SPINA DA PARETE della Serie OPTIMA-TOP è progettata per una tensione nominale superiore a 50-250V e una corrente nominale di 63A. Con configurazione 2P+T e riferimento orario 3h, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Progettata per corrente continua, è dotata di morsetti a mantello e uscite di tipo INCLINATA. L'ingresso aperto filettato è corredato di pressacavo fornito e tappo/passacavo filettato incluso, assicurando un'installazione sicura e affidabile.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo installazione | PARETE |
|--------------------|--------|

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 63A                 |
| Poli                | 2P+T                |
| Riferimento Orario  | 3h                  |
| Tensione nominale   | >50-250V            |
| Frequenza d'impiego | Corr. continua      |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PARETE                |
| Colore                         | GRIGIO                |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | INCLINATA             |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |
| Uscita cavo                    | M40X1,5               |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Note catalogo | Pressacavo fornito                |
|               | Ingresso aperto filettato         |
|               | Tappo/passacavo filettato incluso |