

**248.6390****SPINA DA INCASSO**

63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz  
100X110MM Morsetti a mantello



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA     |
| Descrizione sintetica | SPINA DA INCASSO |

**Descrizione**

La SPINA DA INCASSO della Serie OPTIMA è progettata per una tensione nominale di 100-130V e una corrente nominale di 63A. Con configurazione 2P+T e riferimento orario 4h, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Adatta per frequenze di 50Hz e 60Hz, è dotata di morsetti a mantello e uscite di tipo DIRITTA, assicurando un'installazione sicura e affidabile.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo installazione | INCASSO |
|--------------------|---------|

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 63A                 |
| Poli                | 2P+T                |
| Riferimento Orario  | 4h                  |
| Tensione nominale   | 100-130V            |
| Frequenza d'impiego | 60Hz                |
|                     | 50Hz                |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | INCASSO               |
| Colore                         | GIALLO                |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 100X110MM |
|---------|-----------|

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]