

299.1600-00**INVOLUCRO VUOTO
SENZA SPINA**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie SALVAMOTORE
-------------------	-------------------

Descrizione sintetica	INVOLUCRO VUOTO
-----------------------	-----------------

Descrizione

L'involucro vuoto della Serie SALVAMOTORE è progettato per applicazioni industriali, offrendo una soluzione robusta e affidabile per l'assemblaggio di componenti elettrici. Realizzato in termoplastico isolante di colore grigio RAL 7035, garantisce un grado di protezione IP55. L'apertura basculante a ribalta è assicurata da due viti in acciaio, mentre il fissaggio è facilitato tramite staffe. L'involucro è fornito con guida DIN e pressacavo, rendendolo adatto per configurazioni personalizzate senza spina. Questo design versatile e resistente è ideale per ambienti industriali che richiedono protezione e flessibilità nell'installazione di apparecchiature elettriche.

Tipo	SENZA SPINA
------	-------------

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo 	Apertura basculante a ribalta con due viti in acciaio. Fornito con guida DIN e pressacavo. Involucro in materiale isolante colore grigio RAL 7035. Fissaggio tramite staffe.
--	---