

318.6343.KX**PRESA MOBILE**

63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz

Morsetti a mantello



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale Serie OPTIMA-HD

Descrizione sintetica PRESA MOBILE

Descrizione

La PRESA MOBILE della Serie OPTIMA-HD è progettata per una tensione nominale di 200-250V e una corrente nominale di 63A. Con configurazione 2P+T e riferimento orario 6h, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, rendendola adatta per ambienti esigenti. Supporta frequenze di 50Hz e 60Hz. Dotata di morsetti a mantello, garantisce un'elevata resistenza al calore, al fuoco e agli urti. Le uscite di tipo DIRITTA assicurano un'installazione semplice e affidabile. La sua costruzione HEAVY-DUTY la rende ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Tipo installazione PORTATILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 63A

Poli 2P+T

Riferimento Orario 6h

Tensione nominale 200-250V

Frequenza d'impiego 60Hz

50Hz

Morsetti Morsetti a mantello

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione PORTATILE

Colore BLU

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico Stagno all'immersione

Grado di protezione IP IP66/IP67/IP69

Grado di protezione IK IK10

Tipo di uscite disponibili DIRITTA

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Uscita cavo PRESSACAVO

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note HEAVY-DUTY

Note catalogo Morsetti a mantello

Elevata resistenza agli urti

Alta resistenza al calore e al fuoco