

**335.32062**

**PRESA MOBILE**  
**32A 2P 2h 20-25V 40-50V 300Hz**  
**Morsetti a vite**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

---

Serie Commerciale	Serie IEC309
Descrizione sintetica	PRESA MOBILE

#### Descrizione

La PRESA MOBILE della Serie IEC309 è progettata per una tensione nominale di 20-25V e 40-50V, con una corrente nominale di 32A. Dotata di 2 poli (2P) e un riferimento orario di 2h, offre un grado di protezione IP66/IP67, garantendo resistenza in ambienti difficili. Progettata per una frequenza d'impiego di 300Hz, è equipaggiata con morsetti a vite per un collegamento sicuro. Le uscite di tipo DIRITTA assicurano un'installazione semplice e affidabile.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

---

Corrente nominale	32A
Poli	2P
Riferimento Orario	2h
Tensione nominale	20-25V 40-50V
Frequenza d'impiego	300Hz
Morsetti	Morsetti a vite

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

---

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	VERDE
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)

### ■ DOWNLOAD

---

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]