

403.2621

PRESA INTERBLOCCATA
32A 2P 12h 40-50V 130X260MM
Morsetti a vite Con interblocco elettrico



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ADVANCE-GRP[<50V]
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA

Descrizione

La presa interbloccata della Serie ADVANCE-GRP[<50V] è progettata per applicazioni industriali, con un'installazione ad incasso. Supporta una corrente nominale di 32A e una tensione nominale di 40-50V. Dotata di 2 poli (2P) e un riferimento orario di 12h, offre un'elevata protezione con gradi IP66, IP67 e IP69. Realizzata in poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP), garantisce robustezza e durabilità. Include un interblocco elettrico per una maggiore sicurezza operativa. La presa è fornita senza trasformatore e include viti di fissaggio in acciaio inox. Compatibile con il sistema ADVANCE-GRP (fam. 579), è possibile configurare un quadro Mega secondo le specifiche del cliente. Quando la spina è inserita, un microinterruttore attiva i circuiti interessati, assicurando un funzionamento sicuro ed efficiente.

Tipo installazione	INCASSO
--------------------	---------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Poli	2P
Riferimento Orario	12h
Tensione nominale	40-50V
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	BIANCO
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK11(-20°C)
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Temperatura di esercizio	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia	130X260MM
---------	-----------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con interblocco elettrico
Note	SENZA TRASFORMATORE
Note catalogo	Per la scelta dei fondi riferirsi al modulo 16A-32A
	Fondi per prese: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579)
	Complete di viti di fissaggio in acciaio inox.
	Quando la spina è inserita si attiva un microinterruttore che chiude i circuiti interessati