

403.63864-M**PRESA INTERBLOCCATA**

63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz
60Hz 50Hz 170X380MM Morsetti a vite Con interblocco meccanico



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Serie Commerciale | Serie ADVANCE-GRP |
| Descrizione sintetica | PRESA INTERBLOCCATA |
| Descrizione | |

La presa interbloccata della Serie ADVANCE-GRP è progettata per applicazioni industriali, con installazione a incasso. Supporta una corrente nominale di 63A e tensioni di 380V a 50Hz e 440V a 60Hz. Dotata di 3 poli più terra (3P+T) e un riferimento orario di 3h, è compatibile con frequenze di 50Hz e 60Hz. Realizzata in poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP), offre un'elevata resistenza con gradi di protezione IP66, IP67 e IP69. Include un interblocco meccanico per una maggiore sicurezza e una spia luminosa per la segnalazione della presenza di tensione. La presa è fornita senza base portafusibili e include viti di fissaggio in acciaio inox. È compatibile con il sistema ADVANCE-GRP (fam. 579) e integra un interruttore automatico con sganciatore termomagnetico.

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo installazione | INCASSO |
|--------------------|---------|

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Corrente nominale | 63A |
| Poli | 3P+T |
| Riferimento Orario | 3h |
| Tensione nominale | 380V 50Hz / 440V 60Hz |
| Frequenza d'impiego | 60Hz |
| | 50Hz |
| Morsetti | Morsetti a vite |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tipo installazione | INCASSO |
| Colore | ROSSO |
| Materiale | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grado di protezione IK | IK11(-40°C) |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Temperatura di esercizio | -40°C/+60°C |
| GLOW WIRE | GW 960°C |
| Autoestinguenza UL94 | V0 |
| Lucchetto | ø6,3mm |

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---------|-----------|
| Flangia | 170X380MM |
|---------|-----------|

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---------------|--|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |
| Note catalogo | Complete di viti di fissaggio in acciaio inox. |
| | Fondi per prese: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579) |
| | Con spia luminosa di segnalazione presenza rete |
| | MCB = Interruttore automatico con sganciatore termomagnetico |