

430.16182/R

PRESA DA INCASSO
16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz
55X55MM Morsetti a vite



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie IEC309
Descrizione sintetica	PRESA DA INCASSO

Descrizione

La PRESA DA INCASSO della Serie IEC309 è progettata per una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 20-25V e 40-50V. Con 3P e uscite di tipo DIRITTA, riferimento orario 2h e grado di protezione IP44/IP54, è adatta per un impiego a 300Hz. Dotata di morsetti a vite, questa presa assicura un'elevata affidabilità per le vostre esigenze professionali. Optate per la praticità e l'affidabilità della Serie IEC309 per le vostre installazioni elettriche.

Tipo installazione	INCASSO
--------------------	---------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	3P
Riferimento Orario	2h
Tensione nominale	40-50V 20-25V
Frequenza d'impiego	300Hz
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	VERDE
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44/IP54
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia	55X55MM
---------	---------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]