## 504.3274-A

PRESA INTERBLOCCATA
32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a mantello Con interblocco meccanico Low temperature [-50°C]

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60079-0 (2018)
EN 60079-7 (2015)
EN IEC 60079-7/A1 (2018)
EN 60079-31 (2014)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)
EN 60079-1 (2014)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

### CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie Commerciale | Serie ADVANCE-GRP[GD] |
| Descrizione sintetica | PRESA INTERBLOCCATA |
| Tipo installazione | PARETE |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 32A |
| Poli | 3P+T |
| Riferimento Orario | 9h |
| Tensione nominale | 200-250V |
| Frequenza d'impiego | 50Hz |
| | 60Hz |
| Morsetti | Morsetti a mantello |

### CARATTERISTICHE EX

| | |
|---|---|
| Gruppo e categorie EX | II 2GD |

### CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | PARETE |
| Colore | BLU |
| Materiale | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Resistenza all'impatto | 7J |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Uscita cavo | 1xM32 |
| Temperatura di esercizio | -50°C/+60°C |
| GLOW WIRE | GW 960°C |
| Autoestinguenza UL94 | V0 |
| Temperatura ambiente Ta min | -50 °C |
| Temperatura ambiente Ta max | 60 °C |
| Lucchetto | ø5mm |

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---|---|
| Flangia | 130X260MM_PAR |

### OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---|---|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |
| Opzioni | Low temperature [-50°C] |
| Note catalogo | ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive. |
| | E' possibile richiedere la configurazione personalizzata dell'ingresso cavi per tutta la serie della presa ADVANCE-GRP[GD]. |
| | Tutte le versioni includono pressacavo Ex e foro. |