

**508.16838**

**PRESA INTERBLOCCATA**  
**16A 2P+T 8h >250V Corr. continua**  
**Morsetti a vite Con interblocco meccanico**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

## ■ CARATTERISTICHE GENERALI

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Serie Commerciale     | Serie PROXIMA       |
| Descrizione sintetica | PRESA INTERBLOCCATA |
| Descrizione           |                     |

La presa interbloccata della Serie PROXIMA è progettata per installazione a parete, specificamente per ambienti industriali. Supporta una corrente nominale di 16A e una tensione superiore a 250V in corrente continua. La configurazione a 2 poli più terra (2P+T) è ottimizzata per un riferimento orario di 8h. Realizzata in materiale termoplastico, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza agli agenti esterni. Include un interblocco meccanico e una base portafusibili. L'ingresso cavi è disponibile sia dal lato superiore che inferiore. Per l'uso in corrente continua, si consiglia di consultare il Servizio Tecnico Scame per protezioni adeguate.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo installazione | PARETE |
|--------------------|--------|

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 16A             |
| Poli                | 2P+T            |
| Riferimento Orario  | 8h              |
| Tensione nominale   | >250V           |
| Frequenza d'impiego | Corr. continua  |
| Morsetti            | Morsetti a vite |
| Tipo fusibile       | gG 10,3x38mm    |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | PARETE                |
| Colore                       | GRIGIO                |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK       | IK10                  |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |
| Lucchetto                    | ø5mm                  |

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Istruzioni per l'utilizzo

## ■ OPZIONI & NOTE VARIE

|               |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opzioni       | Con interblocco meccanico                                                                                                                                                                         |
| Note          | CON BASE PORTAFUSIBILI                                                                                                                                                                            |
| Note catalogo | Per l'utilizzo in corrente continua raccomandiamo di utilizzare protezioni con caratteristiche idonee alla tipologia di impianto; contattare il Servizio Tecnico Scame per maggiori informazioni. |
|               | Parete liscia con centrino per foratura                                                                                                                                                           |
|               | Ingresso cavi dal lato superiore e inferiore                                                                                                                                                      |