

**513.1653-LN****PRESA DA PARETE**

16A 6h 2P+T 200-250V Corr. alternata  
ITALIANA P40 IP44/IP54



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-COMBI
-------------------	--------------------

Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE
-----------------------	-----------------

**Descrizione**

La presa da parete della Serie OPTIMA-COMBI è progettata per una tensione nominale di 200-250V e una corrente nominale di 16A. Con configurazione 2P+T e riferimento orario 6h, supporta frequenze di 50Hz e 60Hz. Il grado di protezione IP varia tra IP44 e IP54, garantendo sicurezza in diverse condizioni. Dotata di morsetti a vite e uscite inclinate, include un passacavo filettato in gomma IP55. La versione COMBI offre una combinazione di prese industriali e domestiche, ampliando la versatilità d'uso.

Tipo	ITALIANA P40
------	--------------

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
-------------------	-----

Poli	2P+T
------	------

Riferimento Orario	6h
--------------------	----

Tensione nominale (range)	200-250V
---------------------------	----------

Tensione nominale	200-250V
-------------------	----------

Frequenza d'impiego	60Hz
---------------------	------

	50Hz
--	------

Morsetti	Morsetti a vite
----------	-----------------

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Colore	BLU
--------	-----

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
-----------------------	---------------

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
------------------------------	---------------------------

Grado di protezione IP	IP44/IP54
------------------------	-----------

Grado di protezione IK	IK08
------------------------	------

Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
----------------------------	-----------

Uscita cavo	M32X1,5
-------------	---------

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili	1 NR
-----------------------	------

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni	Presa combinata
---------	-----------------

Note catalogo	Ingresso aperto filettato
---------------	---------------------------

Passacavo filettato in gomma IP55 incluso

Versione COMBI: combinazione di prese industriali con prese per uso domestico