

513.1654TH**PRESA DA PARETE**

16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz
Morsetti a vite Con dispositivo SAFE-IN



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-TOP
-------------------	------------------

Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE
-----------------------	-----------------

Descrizione

La presa da parete della Serie OPTIMA-TOP è progettata per una tensione nominale di 200-250V e una corrente nominale di 16A. Dotata di 3P+T e riferimento orario 9h, supporta frequenze d'impiego di 50Hz e 60Hz. Il grado di protezione IP44 assicura un'elevata sicurezza. Include un passacavo filettato in gomma IP55 e un ingresso filettato sfondabile. I morsetti a vite e le uscite inclinate migliorano la praticità d'uso. Il dispositivo SAFE-IN, con otturatore di protezione alveoli, aumenta la sicurezza contro i contatti diretti. Questa presa è una soluzione affidabile per ambienti professionali.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
-------------------	-----

Poli	3P+T
------	------

Riferimento Orario	9h
--------------------	----

Tensione nominale	200-250V
-------------------	----------

Frequenza d'impiego	60Hz
---------------------	------

	50Hz
--	------

Morsetti	Morsetti a vite
----------	-----------------

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

Colore	BLU
--------	-----

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
------------------------------	---------------------------

Grado di protezione IP	IP44
------------------------	------

Grado di protezione IK	IK08
------------------------	------

Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
----------------------------	-----------

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
-----------------------	---------------

Uscita cavo	M25X1,5
-------------	---------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con dispositivo SAFE-IN
---------	-------------------------

Note catalogo	Prese con dispositivo di sicurezza "SAFE-IN" (schermi di protezione)
---------------	--

	Passacavo filettato in gomma IP55 incluso
--	---

	Ingresso filettato sfondabile
--	-------------------------------

	Otturatore di protezione alveoli per aumentare la sicurezza contro i contatti diretti (dispositivo di sicurezza SAFE-IN).
--	---