

513.1656-1DNS**PRESA DA PARETE**

16A 6h 3P+T 380-415V Corr. alternata
TEDESCA SENZA SHUTTER
IP44/IP54



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-COMBI
-------------------	--------------------

Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE
-----------------------	-----------------

Descrizione	
-------------	--

La presa da parete della Serie OPTIMA-COMBI è progettata per una tensione nominale di 380-415V e una corrente nominale di 16A. Dotata di 3P+T e riferimento orario 6h, supporta frequenze d'impiego di 50Hz e 60Hz. Il grado di protezione IP varia tra IP44 e IP54, garantendo un'elevata sicurezza. Dispone di morsetti a vite e uscite inclinate. La versione COMBI offre una combinazione di prese industriali e domestiche. Include un passacavo filettato in gomma IP55. Si noti che la presa è priva di shutter e potrebbe essere soggetta a restrizioni normative in Europa o altre aree; è essenziale verificare la legislazione locale prima dell'uso.

Tipo	TEDESCA SENZA SHUTTER
------	-----------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
-------------------	-----

Poli	3P+T
------	------

Riferimento Orario	6h
--------------------	----

Tensione nominale (range)	250-400V
---------------------------	----------

Tensione nominale	380-415V
-------------------	----------

Frequenza d'impiego	60Hz
---------------------	------

	50Hz
--	------

Morsetti	Morsetti a vite
----------	-----------------

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	ROSSO
--------	-------

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
-----------------------	---------------

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
------------------------------	---------------------------

Grado di protezione IP	IP44/IP54
------------------------	-----------

Grado di protezione IK	IK08
------------------------	------

Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
----------------------------	-----------

Uscita cavo	M32X1,5
-------------	---------

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	1 NR
-----------------------	------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Presa combinata
---------	-----------------

Note catalogo	Ingresso aperto filettato
---------------	---------------------------

	Passacavo filettato in gomma IP55 incluso
--	---

	Versione COMBI: combinazione di prese industriali con prese per uso domestico
--	---

	Presa senza shutter, soggetta a restrizioni o divieti normativi in Europa o altre aree geografiche. Verificare la legislazione nazionale prima del suo utilizzo o installazione.
--	--