

513.1657-CF**PRESA DA PARETE**

16A 6h 3P+N+T 346-415V Corr.
alternata BRASILIANA IP44/IP54



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-COMBI
-------------------	--------------------

Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE
-----------------------	-----------------

Descrizione	
-------------	--

La presa da parete della Serie OPTIMA-COMBI è progettata per una tensione nominale di 346-415V e una corrente nominale di 16A. Dotata di 3P+N+T e riferimento orario 6h, supporta frequenze d'impiego di 50Hz e 60Hz. Il grado di protezione IP varia tra IP44 e IP54, garantendo sicurezza in diverse condizioni. Include morsetti a vite e uscite inclinate. La versione COMBI offre una combinazione di prese industriali e domestiche, con un ingresso aperto filettato e un passacavo in gomma IP55. La presa domestica è protetta da un fusibile 10A ritardato, fornito di serie.

Tipo	BRASILIANA
------	------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
-------------------	-----

Poli	3P+N+T
------	--------

Riferimento Orario	6h
--------------------	----

Tensione nominale (range)	250-400V
---------------------------	----------

Tensione nominale	346-415V
-------------------	----------

Frequenza d'impiego	60Hz
---------------------	------

	50Hz
--	------

Morsetti	Morsetti a vite
----------	-----------------

Tipo fusibile	5x20mm
---------------	--------

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	ROSSO
--------	-------

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
-----------------------	---------------

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
------------------------------	---------------------------

Grado di protezione IP	IP44/IP54
------------------------	-----------

Grado di protezione IK	IK08
------------------------	------

Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
----------------------------	-----------

Uscita cavo	M32X1,5
-------------	---------

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	1 NR
-----------------------	------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Presa combinata
---------	-----------------

Note catalogo	Ingresso aperto filettato
---------------	---------------------------

	Passacavo filettato in gomma IP55 incluso
--	---

	Versione COMBI: combinazione di prese industriali con prese per uso domestico
--	---

	Presa domestica protetta da fusibile 10A ritardato (fornito)
--	--