

513.1657TH**PRESA DA PARETE**

16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz
Morsetti a vite Con dispositivo SAFE-IN



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-TOP
Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE

Descrizione

La presa da parete della Serie OPTIMA-TOP è progettata per una tensione nominale di 346-415V e una corrente nominale di 16A. Dotata di 3P+N+T e riferimento orario 6h, supporta frequenze di 50Hz e 60Hz. Il grado di protezione IP44 assicura un'elevata sicurezza. Le uscite inclinate e i morsetti a vite facilitano l'installazione. Include un passacavo filettato in gomma IP55 e un ingresso filettato sfondabile. Il dispositivo SAFE-IN, con otturatore di protezione alveoli, aumenta la sicurezza contro i contatti diretti. Questa presa è una soluzione affidabile per ambienti professionali esigenti.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale	346-415V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK08
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	M25X1,5

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con dispositivo SAFE-IN
Note catalogo	Prese con dispositivo di sicurezza "SAFE-IN" (schermi di protezione)
	Passacavo filettato in gomma IP55 incluso
	Ingresso filettato sfondabile
	Otturatore di protezione alveoli per aumentare la sicurezza contro i contatti diretti (dispositivo di sicurezza SAFE-IN).