

513.3257-1DFR**PRESA DA PARETE**

32A 6h 3P+N+T 346-415V Corr.
alternata TEDESCA SENZA SHUTTER
IP44/IP54



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-4 (2007)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-COMBI
Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE

Descrizione

La presa da parete della Serie OPTIMA-COMBI è progettata per una tensione nominale di 346-415V e una corrente nominale di 32A. Dotata di configurazione 3P+N+T e riferimento orario 6h, supporta frequenze di 50Hz e 60Hz. Il grado di protezione IP è IP44/IP54, garantendo resistenza agli agenti esterni. Include morsetti a vite e uscite inclinate. La versione COMBI integra prese industriali con prese domestiche, protette da fusibile 10A ritardato. È inclusa una presa domestica senza shutter, soggetta a restrizioni normative. L'ingresso è aperto e filettato, con passacavo in gomma IP55. Verificare la legislazione nazionale prima dell'uso.

Tipo	TEDESCA SENZA SHUTTER
------	-----------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale (range)	250-400V
Tensione nominale	346-415V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Morsetti	Morsetti a vite
Tipo fusibile	5x20mm

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44/IP54
Grado di protezione IK	IK08
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
Uscita cavo	M32X1,5

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	1 NR
-----------------------	------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Presca combinata
Note catalogo	Presca domestica protetta da fusibile 10A ritardato (fornito)
	Ingresso aperto filettato
	Passacavo filettato in gomma IP55 incluso
	REVERSE L-O-R: Con interruttore invertitore di fase
	Versione COMBI: combinazione di prese industriali con prese per uso domestico
	Presca senza shutter, soggetta a restrizioni o divieti normativi in Europa o altre aree geografiche. Verificare la legislazione nazionale prima del suo utilizzo o installazione.
