

**513.63567T****PRESA DA PARETE**

63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz  
Morsetti a mantello



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA-TOP |
| Descrizione sintetica | PRESA DA PARETE  |

**Descrizione**

La presa da parete della Serie OPTIMA-TOP è progettata per una tensione nominale di 600-690V e una corrente nominale di 63A. Con configurazione 3P+T e riferimento orario 5h, supporta frequenze d'impiego di 50Hz e 60Hz. Il grado di protezione IP è variabile tra IP44 e IP54, garantendo un'elevata sicurezza. Dotata di morsetti a mantello e uscite inclinate, include un ingresso aperto filettato, pressacavo e tappo/passacavo filettato. Questa presa è progettata per soddisfare le esigenze di installazioni professionali, offrendo affidabilità e versatilità in ambienti complessi.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo installazione | PARETE |
|--------------------|--------|

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Corrente nominale   | 63A          |
| Poli                | 3P+T         |
| Riferimento Orario  | 5h           |
| Tensione nominale   | 600-690V     |
| Frequenza d'impiego | 60Hz<br>50Hz |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Morsetti | Morsetti a mantello |
|----------|---------------------|

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione           | PARETE                    |
| Colore                       | NERO                      |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP       | IP44/IP54                 |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili   | INCLINATA                 |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)             |
| Uscita cavo                  | M40X1,5                   |

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |  |
|---------------|--|
| Note catalogo | Ingresso aperto filettato<br>Pressacavo incluso<br>Tappo/passacavo filettato incluso |
|---------------|--|