

**518.125562T**

**PRESA DA PARETE**  
**125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz**  
**Morsetti a mantello**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA-TOP |
| Descrizione sintetica | PRESA DA PARETE  |

#### Descrizione

La PRESA DA PARETE della Serie OPTIMA-TOP è progettata per una corrente nominale di 125A e una tensione nominale superiore a 50V. Con configurazione 3P+T e riferimento orario 2h, è adatta per frequenze d'impiego superiori a 300-500Hz. Offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Dotata di morsetti a mantello e uscite di tipo INCLINATA, include un ingresso aperto filettato, pressacavo e tappo/passacavo filettato. Questa combinazione di caratteristiche assicura un'elevata affidabilità e versatilità per applicazioni professionali.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo installazione | PARETE |
|--------------------|--------|

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 125A                |
| Poli                | 3P+T                |
| Riferimento Orario  | 2h                  |
| Tensione nominale   | >50V                |
| Frequenza d'impiego | >300-500Hz          |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | PARETE                |
| Colore                       | VERDE                 |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili   | INCLINATA             |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |
| Uscita cavo                  | M63X1,5               |

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Note catalogo | Ingresso aperto filettato         |
|               | Pressacavo incluso                |
|               | Tappo/passacavo filettato incluso |