518.1658TH

PRESA DA PARETE
16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz
Morsetti a vite Con dispositivo SAFE-IN

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-TOP
Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE
Descrizione	

La PRESA DA PARETE della Serie OPTIMA-TOP è progettata per una tensione nominale di 380-415V e una corrente nominale di 16A. Dotata di uscite INCLINATE e configurazione 2P+T, è compatibile con frequenze di 50Hz e 60Hz. Il riferimento orario è 9h e offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Include morsetti a vite e un ingresso filettato sfondabile. Il dispositivo SAFE-IN, con otturatore di protezione alveoli, aumenta la sicurezza contro i contatti diretti. Le prese sono dotate di schermi di protezione per una sicurezza avanzata.

Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	2P+T
Riferimento Orario	9h
Tensione nominale	380-415V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK08
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	M20X1,5

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con dispositivo SAFE-IN
Note catalogo	Ingresso filettato sfondabile
	Prese con dispositivo di sicurezza "SAFE-IN" (schermi di protezione)
	Otturatore di protezione alveoli per aumentare la sicurezza contro i contatti diretti (dispositivo di sicurezza SAFE-IN).