

**518.6352T****PRESA DA PARETE****63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz****Morsetti a mantello**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA-TOP |
| Descrizione sintetica | PRESA DA PARETE  |

**Descrizione**

La PRESA DA PARETE della Serie OPTIMA-TOP è progettata per una tensione nominale di 100-130V e una corrente nominale di 63A. Con configurazione 3P+N+T e riferimento orario 4h, offre un'elevata protezione con grado IP66/IP67/IP69, rendendola adatta per ambienti esigenti. Supporta frequenze di 50Hz e 60Hz. Dotata di morsetti a mantello e uscite di tipo INCLINATA, include un ingresso aperto filettato, pressacavo e tappo/passacavo filettato. Questa combinazione di caratteristiche garantisce affidabilità e versatilità in applicazioni professionali.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo installazione | PARETE |
|--------------------|--------|

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Corrente nominale   | 63A      |
| Poli                | 3P+N+T   |
| Riferimento Orario  | 4h       |
| Tensione nominale   | 100-130V |
| Frequenza d'impiego | 60Hz     |
|                     | 50Hz     |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Morsetti | Morsetti a mantello |
|----------|---------------------|

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | PARETE                |
| Colore                       | GIALLO                |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili   | INCLINATA             |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |
| Uscita cavo                  | M40X1,5               |

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Note catalogo | Ingresso aperto filettato         |
|               | Pressacavo incluso                |
|               | Tappo/passacavo filettato incluso |