

530.03210**PRESA DA PARETE**

32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz Morsetti a vite



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie IEC309
Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE
Descrizione	
La presa da parete della Serie IEC309 è progettata per una tensione nominale di 20-25V e una corrente nominale di 32A. Con configurazione a 2 poli, supporta frequenze operative di 50Hz e 60Hz. Il grado di protezione IP è compreso tra IP44 e IP54, garantendo un'elevata sicurezza. Dotata di uscite inclinate e morsetti a vite, include un ingresso aperto filettato e un tappo/passacavo filettato. Questa presa è adatta per installazioni che richiedono affidabilità e robustezza.	
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Poli	2P
Tensione nominale	20-25V
Frequenza d'impiego	60Hz 50Hz
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Colore	VIOLA
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44/IP54
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	M25X1,5

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Ingresso aperto filettato Tappo/passacavo filettato incluso
---------------	--