535.32130

PRESA DA PARETE
32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz
Morsetti a vite

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie IEC309
Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE
Descrizione	

La PRESA DA PARETE della Serie IEC309 è progettata per una tensione nominale di 20-25V e 40-50V, con una corrente nominale di 32A. Dotata di 3 poli (3P) e adatta per frequenze d'impiego tra 100-200Hz, offre un grado di protezione IP66/IP67, garantendo resistenza in ambienti difficili. Le uscite sono di tipo DIRITTA e i morsetti sono a vite, assicurando una connessione sicura e affidabile. La presa è dotata di una parete liscia con centrino per foratura e include un passacavo in gomma, facilitando l'installazione e l'uso in applicazioni professionali.

Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Poli	3P
Riferimento Orario	4h
Tensione nominale	40-50V
	20-25V
Frequenza d'impiego	100-200Hz
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Colore	VERDE
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	CENTRINO DI FORATURA

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Parete liscia con centrino per foratura
	Passacavo in gomma incluso