

535.32135**PRESA DA PARETE**

32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz Morsetti a vite



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)**CARATTERISTICHE GENERALI**

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Serie Commerciale | Serie IEC309 |
| Descrizione sintetica | PRESA DA PARETE |

Descrizione

La PRESA DA PARETE della Serie IEC309 è progettata per una tensione nominale di 20-25V e 40-50V, con una corrente nominale di 32A. Dotata di 3 poli e un riferimento orario di 11h, è adatta per frequenze d'impiego superiori a 400-500Hz. Il grado di protezione IP66/IP67 garantisce resistenza in ambienti difficili. I morsetti a vite assicurano un collegamento sicuro, mentre le uscite di tipo DIRITTA offrono versatilità. La struttura presenta una parete liscia con centrino per foratura e include un passacavo in gomma, ottimizzando l'installazione e l'affidabilità operativa.

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo installazione | PARETE |
|--------------------|--------|

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|------------------|
| Corrente nominale | 32A |
| Poli | 3P |
| Riferimento Orario | 11h |
| Tensione nominale | 40-50V 20-25V |
| Frequenza d'impiego | >400-500Hz |
| Morsetti | Morsetti a vite |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione | PARETE |
| Colore | VERDE |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67 |
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Uscita cavo | CENTRINO DI FORATURA |

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---------------|---|
| Note catalogo | Parete liscia con centrino per foratura Passacavo in gomma incluso |
|---------------|---|