

**579.5200**

SUPPORTO MODULARE  
SUPPORTO MODULARE  
IP66/IP67/IP69 63A



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)  
EN 60670-24 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Sistema ADVANCE-GRP
Descrizione sintetica	SUPPORTO MODULARE

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK11(-40°C)
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0
Temperatura di esercizio	-40°C/+60°C

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	170x380mm
------------	-----------

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	63A
Note catalogo	IP66/IP67/IP69 quando accoppiato con relativo componente.
	Parete liscia con centrino per foratura
	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24