

**579.EX30-130**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE  
IP66 25A 230V II 3D Ex tc IIIC T90°C  
Dc IP66



EN 60079-0 (2012)  
EN 60079-31 (2014)  
EN 61439-3 (2012-04)  
EN 60079-0/A11 (2013)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU  
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Sistema ADVANCE-GRP
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE
Tipo installazione	PARETE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	25A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50Hz 60Hz

**CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX	II 3D
Modo protezione polveri	Ex tc IIIC T90°C Dc IP66

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza all'impatto	7J
Tipo installazione	PARETE
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0
Temperatura ambiente Ta min	-25 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C

**DOWNLOAD**

Schema elettrico  
Istruzioni per l'utilizzo  
Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Entrata cavi da forare ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
---------------	---