

590.DCGE0416

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
16A DC IP66/IP69 110x150x87mm
D1 IK09 GENERALE GRIGIO/NERO
GW 650°C



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)

EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ISOLATORS-PV
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Descrizione

L'interruttore/sezionatore della Serie ISOLATORS-PV è progettato per applicazioni generali. Realizzato in tecnopolimero, offre un'elevata resistenza agli agenti esterni e agli urti, con un grado di protezione IP66/IP69 e un grado di resistenza agli impatti IK09. Supporta una corrente nominale di 16A e una tensione nominale di 450V, configurato per circuiti in corrente continua (DC). La taglia dell'interruttore è D1. Progettato per installazione a parete, presenta una costruzione in cassetta con base reversibile e entrate sfondabili sul lato inferiore. La parete superiore è liscia con centrino per foratura, facilitando l'installazione. La maniglia è lucchettabile in posizione OFF con 3 lucchetti e in posizione ON con 1 lucchetto, garantendo sicurezza operativa. Il colore della manovra è grigio/nero, conferendo un aspetto professionale e discreto.

Tipo	GENERALE
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	DC
Poli in serie	4
Taglia interruttore	D1
Tensione nominale	450V
Tensione di isolamento (Ui)	600VDC 690VAC
Tensione di impulso (Uimp)	4kV
Corrente termica (Ithe)	30A
Corrente (Ie) in PV1-DC21B	32A(300Vdc) 16A(450Vdc)
Corrente di breve durata	400A Icw(1s)
Terminali - Cavi flessibili	1.5-10mm ²
Terminali - Cavi rigidi	1.5-10mm ²

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipologia costruttiva	In cassetta
Tipo installazione	PARETE
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP66/IP69
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GRIGIO/NERO
GLOW WIRE	GW 650°C
Grado di protezione IK	IK09

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	110x150x87mm
------------	--------------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti) e in posizione ON (1 lucchetto)
	Equipaggiato con bloccoporta
	Base reversibile
	Entrate sfondabili sul lato inferiore della base
	Parete liscia con centrino per foratura sul lato superiore della base
