

590.HEL2022.SN

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
20A 1P+N LINK IP66 105x150x82mm
Y01 IK10 GENERALE GIALLO/ROSSO
SN (CON NEUTRO PASSANTE)
LUCCHETTABILE ON-OFF



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)
 EN IEC 60947-1 (2021)
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ISOLATORS-AL
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Descrizione

L'interruttore/sezionatore della Serie ISOLATORS-AL è progettato per applicazioni generali. Realizzato in lega di alluminio pressofuso, offre una robusta protezione con un grado IP66 e resistenza agli impatti IK10. Configurato con 1 polo più un polo di neutro non interrotto passante (1P+SN), supporta una corrente nominale di 20A e una tensione nominale di 250V. La taglia dell'interruttore è Y01. Progettato per installazione a parete, presenta un colore della manovra giallo/rosso. Tra le caratteristiche aggiuntive, include un bloccoporta, un ingresso filettato con tappo/passacavo, e una maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti) e ON (1 lucchetto). La costruzione in cassetta garantisce un'installazione sicura e affidabile.

Tipo	GENERALE
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	20A
Poli	1P+N LINK
Taglia interruttore	Y01
Tensione nominale	250V
Tensione di isolamento (Ui)	250VAC
Tensione di impulso (Uimp)	4kV
Corrente termica (Ithe)	20A
Corrente (Ie) in AC22A (250V)	20A
Corrente (Ie) in AC23A (250V)	20A
Corrente di breve durata	480A Icw(1s)
Corrente condizionale di c.c.	10kAeff
Fusibile associato - tipo gG	20A
Terminali - Cavi flessibili	1.5-6mm ²
Terminali - Cavi rigidi	1.5-6mm ²

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipologia costruttiva	In cassetta
Tipo installazione	PARETE
Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione IP	IP66
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Grado di protezione IK	IK10

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	105x150x82mm
------------	--------------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	SN (CON NEUTRO PASSANTE)
Note catalogo	Equipaggiato con bloccoporta
	Polo di neutro non interrotto passante con morsetto di collegamento.
	Ingresso filettato con tappo / passacavo
	Maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti) e in posizione ON (1 lucchetto)
