

590.KEMB40005

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
400A 3P+N IP65 BS 500x700x250mm
KF4 IK10 EMERGENZA
GIALLO/ROSSO FUSE: BS



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)

EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ISOLATORS-HR
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE
Descrizione	L'interruttore/sezionatore della Serie ISOLATORS-HR è progettato per applicazioni di emergenza. Questo dispositivo, con colore della manovra giallo/rosso, supporta una corrente nominale di 400A e una tensione nominale fino a 690V. Configurato con 3 poli più neutro (3P+N), presenta un contatto di neutro anticipato e una taglia interruttore KF4. Offre un grado di protezione IP65 e un grado di resistenza agli impatti IK10, garantendo robustezza e affidabilità in ambienti difficili. Realizzato in metallo, è progettato per installazione a parete e include una maniglia lucchettabile in posizione OFF con possibilità di applicare fino a 3 lucchetti. Le piastre passacavi sono posizionate sul lato inferiore, con ingressi cavi sia superiori che inferiori. È importante notare che i fusibili non sono forniti con il dispositivo. La costruzione in cassetta assicura una protezione ottimale e un'installazione sicura.
Tipo	EMERGENZA
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	400A
Poli	3P+N
Taglia interruttore	KF4
Tipo fusibile	BS
Tensione nominale	690V
Tensione di isolamento (Ui)	1000VAC 1500VDC
Tensione di impulso (Uimp)	12KV
Corrente termica (I _{th})	400A
Corrente (I _e) in AC21A (415V)	400A
Corrente (I _e) in AC21A (500V)	400A
Corrente (I _e) in AC21A (690V)	400A
Corrente (I _e) in AC22A (415V)	400A
Corrente (I _e) in AC22A (500V)	400A
Corrente (I _e) in AC22A (690V)	400A
Corrente (I _e) in AC23A (415V)	400A
Corrente (I _e) in AC23A (500V)	315A
Corrente (I _e) in AC23A (690V)	250A
Corrente (I _e) in DC21A (220V)	400A
Corrente (I _e) in DC21A (400V)	400A
Corrente (I _e) in DC21A (600V)	400A
Corrente condizionale di c.c.	50kA _{eff}
Fusibile associato - tipo gG	400A

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipologia costruttiva	In cassetta
Tipo installazione	PARETE
Materiale	METALLO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Grado di protezione IK	IK10

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	500x700x250mm
Diametro foro vite	M12
Larghezza patella di attacco	30mm

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	FUSE: BS
Note catalogo	TOP/BOTTOM = Ingresso cavi lati superiore/inferiore
	Equipaggiato con bloccoporta
	Maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti)
	Contatto di neutro anticipato
	Fusibili non forniti
	Piastre passacavi sul lato inferiore