

**590.PL004006**

**CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO**  
 Taglia interruttore 63A Y2 15A 250V~  
 - 10A 415V~ GW 960°C



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60947-5-1(2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

---

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

---

Taglia interruttore	Y2
---------------------	----

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

---

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C

### ■ DOWNLOAD

---

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

---

Note	15A 250V~ - 10A 415V~
Note catalogo	Aggancio a scatto
	Apertura anticipata rispetto all'apertura dei contatti principali dell'interruttore