

**590.PL004008****CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO**

Taglia interruttore 125A FR1 FR2 FR3

5A 125V~ - 3A 250V~ GW 960°C



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60947-5-1(2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Taglia interruttore	FR1
	FR2
	FR3

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C

**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note	5A 125V~ - 3A 250V~
Note catalogo	Non adatto per versioni 125A con interruttore magnetotermico
	Apertura anticipata rispetto all'apertura dei contatti principali dell'interruttore