

590.PL005

CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO
Y5 Y4 Y3 C3 C2 C1 D3 D5 F1 15A
250V~ - 10A 415V~ GW 960°C



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60947-5-1(2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Taglia interruttore	Y5
	Y4
	Y3
	C3
	C2
	C1
	D3
	D5
	F1

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	15A 250V~ - 10A 415V~
Note catalogo	Apertura anticipata rispetto all'apertura dei contatti principali dell'interruttore