

590.PPFN1M4N

PULSANTE DI EMERGENZA
IP65 ø40mm SENZA SBLOCCO
ROSSO GW 850°C



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60947-5-1(2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie TOP22
Descrizione sintetica	PULSANTE DI EMERGENZA
Tipo	SENZA SBLOCCO

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+70°C
Colore	ROSSO
GLOW WIRE	GW 850°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Diametro	ø40mm
Flangia	D22MM

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Secondo EN60418
	Contatti non inclusi
	Fissaggio foro Ø 22mm tramite ghiera metallica.
	Aggancio della base con il dispositivo mediante leva a rotazione.
	Base portacontatti inclusa.