

590.PPRL5

PULSANTE
IP65 RASATO LUMINOSO BIANCO
GW 850°C



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60947-5-1(2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Serie Commerciale | Serie TOP22 |
| Descrizione sintetica | PULSANTE |
| Tipo | RASATO LUMINOSO |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di installazione | -25°C/+70°C |
| Colore | BIANCO |
| GLOW WIRE | GW 850°C |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---------|-------|
| Flangia | D22MM |
|---------|-------|

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---------------|---|
| Note catalogo | Fissaggio foro Ø 22mm tramite ghiera metallica. |
| | Aggancio della base con il dispositivo mediante leva a rotazione. |
| | Base portacontatti inclusa. |
| | Contatti non inclusi |