

590.YA255B-C**COMMUTATORE
25A 3P+N C1 BOX (B)**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)

EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale Serie COMMAND

Descrizione sintetica COMMUTATORE

Descrizione

Il commutatore della SERIE COMMAND è progettato per ambienti industriali che richiedono precisione e sicurezza. Questo modello, di tipo BOX (B), è costruito in aria libera e offre una taglia interruttore C1. Supporta una corrente nominale di 25A e una corrente (Ie) in AC23A a 415V di 25A, ed è dotato di 3 poli più neutro (3P+N). Il montaggio è previsto a fondo quadro e include un contatto di neutro anticipato. È equipaggiato con una maniglia diretta, che è lucchettabile in posizione OFF, consentendo l'uso di un lucchetto per una maggiore sicurezza.

Tipo BOX (B)

Tipo installazione B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 25A

Poli 3P+N

Taglia interruttore C1

Tensione nominale 690V

Tensione di isolamento (Ui) 690VAC

Tensione di impulso (Uimp) 8kV

Corrente termica (Ithe) 32A

Corrente (Ie) in AC21A (415V) 32A

Corrente (Ie) in AC21A (500V) 32A

Corrente (Ie) in AC21A (690V) 32A

Corrente (Ie) in AC22A (415V) 25A

Corrente (Ie) in AC22A (500V) 25A

Corrente (Ie) in AC22A (690V) 25A

Corrente (Ie) in AC23A (415V) 25A

Corrente (Ie) in AC23A (500V) 25A

Corrente (Ie) in AC23A (690V) 25A

Potenza AC23A (415V) 11kW

Corrente di breve durata 1,1kA Icw(1s)

Corrente condizionale di c.c. 50kAeff

Fusibile associato - tipo gG 25A

Terminali - Cavi flessibili 2.5-16mm²Terminali - Cavi rigidi 2.5-16mm²**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipologia costruttiva In aria libera

Tipo installazione B

Materiale TERMOPLASTICO

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

■ **OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo

Equipaggiato con maniglia diretta

Contatto di neutro anticipato

BOX (B) = Montaggio fondo quadro

Maniglia lucchettabile in posizione OFF (1 lucchetto)