

**590.YA323B-C****COMMUTATORE**  
32A 3P C1 BOX (B)

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)

EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale Serie COMMAND

Descrizione sintetica COMMUTATORE

## Descrizione

Il commutatore della SERIE COMMAND è progettato per ambienti industriali che richiedono affidabilità e precisione. Questo modello, di tipo BOX (B), è costruito in aria libera e offre una taglia interruttore C1. Supporta una corrente nominale di 32A e una corrente (Ie) in AC23A a 415V di 32A, ed è dotato di 3 poli. Il montaggio è previsto a fondo quadro, ed è equipaggiato con una maniglia diretta. La maniglia è lucchettabile in posizione OFF, consentendo l'uso di un lucchetto per garantire maggiore sicurezza.

Tipo BOX (B)

Tipo installazione B

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 32A

Poli 3P

Taglia interruttore C1

Tensione nominale 690V

Tensione di isolamento (Ui) 690VAC

Tensione di impulso (Uimp) 8kV

Corrente termica (Ithe) 40A

Corrente (Ie) in AC21A (415V) 40A

Corrente (Ie) in AC21A (500V) 40A

Corrente (Ie) in AC21A (690V) 40A

Corrente (Ie) in AC22A (415V) 32A

Corrente (Ie) in AC22A (500V) 32A

Corrente (Ie) in AC22A (690V) 32A

Corrente (Ie) in AC23A (415V) 32A

Corrente (Ie) in AC23A (500V) 32A

Corrente (Ie) in AC23A (690V) 25A

Potenza AC23A (415V) 15kW

Corrente di breve durata 1,1kA Icw(1s)

Corrente condizionale di c.c. 50kAeff

Fusibile associato - tipo gG 32A

Terminali - Cavi flessibili 2.5-16mm<sup>2</sup>Terminali - Cavi rigidi 2.5-16mm<sup>2</sup>**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipologia costruttiva In aria libera

Tipo installazione B

Materiale TERMOPLASTICO

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

■ **OPZIONI & NOTE VARIE**

---

Note catalogo

Equipaggiato con maniglia diretta

BOX (B) = Montaggio fondo quadro

Maniglia lucchettabile in posizione OFF (1 lucchetto)

---