

590.YM50R1

COMANDO FRONTALE
IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1
EMERGENZA GIALLO/ROSSO



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)
EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale | Serie COMMAND |
| Descrizione sintetica | COMANDO FRONTALE |
| Tipo | EMERGENZA |
| Tipo installazione | R |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|------|
| Taglia interruttore | Y1 |
| | F1 |
| | D1 |
| Tensione nominale | 690V |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tipo installazione | R |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C |
| Colore | GIALLO/ROSSO |

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|------------|---------|
| Diametro | ø22mm |
| Dimensioni | 48x48mm |

DOWNLOAD

Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---------------|---|
| Note catalogo | Forniti senza albero di comando (da acquistare separatamente) |
| | Per interruttore generale e di emergenza. |
| | Per interruttori versione RETROQUADRO (R) |
| | Maniglia non lucchettabile |