

590.YM51B2

COMANDO FRONTALE
LUCCHETTABILE
IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1
GENERALE GRIGIO/NERO



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



CSA C22.2 No. 60947-4-1-14
EN IEC 60947-3 (2021)
EN IEC 60947-1 (2021)
CSA C22.2 No. 60947-1-13
UL 60947-4-1
UL 60947-1
UL 486A

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE
Tipo	GENERALE
Tipo installazione	B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Taglia interruttore	Y1
	F1
	D1
Tensione nominale	690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	B
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione UL	TYPE 1, 4, 4X
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GRIGIO/NERO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Diametro	ø22mm
Dimensioni	48x48mm

DOWNLOAD

Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Forniti senza albero di comando (da acquistare separatamente)
	Maniglia lucchettabile in posizione OFF (3 lucchetti)
	Per interruttore generale e di emergenza.
	Per interruttori versione BOX (B) con bloccoporta